



مواد آب بندی – اشباع کننده مایع



پرایمر مناسب سطوح بتنی آلوده: INDU-FLOOR-IB 1240

رزین اپوکسی ۲ جزئی عاری از حلال مقاوم در برابر رطوبت و سازگار با رطوبت است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این ماده آب دوست (Hydrophilic) بودن می‌باشد. قابل اعمال پس از بتن‌ریزی بر روی بتن سبز و هم‌چنین قادر به جایگزینی با آب در منافذ بتن به دلیل دانسیته بالا و جلوگیری از بالا آمدن روغن و سایر ترکیبات شیمیایی موجود در بتن می‌باشد. قابل استفاده به عنوان بخار بند (Vapour Barrier) در جهت منفی و زمینه‌ای مناسب برای اعمال لایه‌های بعدی سیستم پوششی و ایجاد لایه‌ای کاملاً محافظ بر روی سطوح بتنی مرطوب است.

➤ ممدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرایی:



۱- به عنوان پرایمر پوشش های پلیمری و بتنی

۲- قابل استفاده در روسازی و زیرسازی

۳- دال های بتنی و سیمانی در معرض فشار منفی

۴- سطوح بتنی آغشته به روغن و دارای رطوبت در حال افزایش

➤ اطلاعات فنی:

پایه	رزین اپوکسی ۲ جزئی
رنگ	خاکستری روشن
دانسیته	۱.۸۵ gr/cm ³
نسبت افتلاط وزنی	۱۰۰ : ۱۲
زمان ماندگاری پس از افتلاط در ۲۳ درجه	۶۰ دقیقه
دمای اعمال	۳۵- تا ۱۰° سانتیگراد
خشک شدن کامل	۷ روز
قابلیت تردد	۱۲ ساعت
مقاومت فشاری	۸۰ N/mm ²
مقاومت در برابر شیمیایی و قلیایی	PH = ۱۳
میزان عبور بخار آب	۰.۶ gr/m ² .h
انبارش	۱۲ ماه
بسته بندی	۱۵ کیلوگرمی