



مواد آب بندی – پایه قیری



پوشش حفاظتی انعطاف پذیر ۲ جزئی: Plastikol

پوشش ۲ جزئی پلاستیکول انعطاف پذیر و آب بندکننده بر پایه بیتومن رابر (پلاستیک) و قابل رقیق سازی با آب است، که به همراه یا بدون الیاف تقویت کننده بر سطوح بتنی و سازه های بنایی به راحتی در دمای +۲۰ درجه سانتی گراد قابل اعمال است. زمان ماندگاری پس از اختلاط در حدود ۱ تا ۲ ساعت دارد. پس از سخت شدن، چقرمه، انعطاف پذیر و مقاوم در مقابل تحرک زمین و سازه می باشد.

➤ ممدوده کاربرد:

در فونداسیون و پی ساختمان ها، لوله های بتنی، مخازن، تونل ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله موارد کاربرد این محصول عبارتند از:

- ۱- آبنبدی سرویسهای بهداشتی، بام، flower box، استخر، دیوار حائل و ...
- ۲- پوشش داخلی و خارجی لوله های فاضلاب
- ۳- پوشش خارجی سطوح مدفون
- ۴- ترمیم و تکمیل آبنبدی با عایق های پیش ساخته و قیر اندود
- ۵- سطوح بتنی و سازه های بنایی که درزهای آنها پر شده است.

➤ اطلاعات فنی:

پایه	بیتومن - پلاستیک
رنگ	مشکی - آجری
تعداد اجزا	۲ جزئی
حالت	مایع خمیری
دانسیته	۱.۲ gr/cm ³
نسبت افتلاط مجمی پودر (A) به مایع (B)	A : B = ۱ : ۳
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود یک تا ۲ ساعت در ۲۰°C
دمای اعمال	بین ۵°C تا ۳۰°C
زمان فشک شدن کامل	۲ تا ۳ روز
مقاومت حرارتی	بالتر از ۲۰۰°C
بسته بندی	جزء A : کیسه ۶ کیلویی
	جزء B : حلب ۱۸ کیلویی
انبارش	۱۲ ماه

➤ تصویر اجرایی:



۲-۱۴