




نوارهای تقویت درز - درزبندی

نوار آب بند تقویت کننده: ASO-JOINT TAPE-2000



این نوارها متشکل از نوع جدیدی از لمینت کامپوزیت نوین است، که بر پایه مواد مقاوم در برابر آب و یاف پروپیلن می باشد. از قابلیت انبساط، مقاومت کششی و خاصیت آب بندی ضمن قابلیت عبور بخار آب برخوردار می باشد. از دیگر خواص این مواد عدم ایجاد مانع در برابر خشک شدن چسب های کاشی با محتوی آب مواد آب بند و همچنین مقاومت بالا در برابر پوسیدگی حاصل از مواد خورنده می باشد.

➤ ممدوده کاربرد:

جهت آب بندی درزهای انبساط موجود در سطوح مختلف در تکامل با مواد الاستومری AQUAFIN-2K/M مصرف می شود. به طور کلی این ماده برای زیر سطوحی که قرار است آب بندی و یا کاشی کاری شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

➤ تصویر اجرایی:



۱-۶

➤ اطلاعات فنی:

پایه	۲ لایه ییاف خاص مصنوعی بافته نشده و یک فیلم نفوذناپذیر
رنگ	سفید
ضخامت	۰.۳ mm
کشش	۰.۵ N/mm ²
بسته بندی	رول های ۵۰ متری با عرض ۲۰ cm
	رول های ۵۰ متری با عرض ۱۲ cm
انبارش	۵ سال در محیط خشک