



ماستیک ها و درزگیرها



ماستیک درزگیر گرم اجرا: Poly Flex-HM 3000

ماستیک درزگیر پلی فلکس HM-3000 یک ترکیب بیتومن رابر است که تا حالت سیالیت گرم شده و برای درزگیری درزهای انبساط و اجرایی مصرف می‌شود. این ماستیک دارای تأییدیه آب آشامیدنی است. دارای چسبندگی خوب به اکثر سطوح و حفظ انعطاف پذیری در دمای پایین است. در برابر شرایط جوی، آب دریا و فاضلاب پایدار است.

➤ ممدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرایی:

۱- مخصوص آب بندی مخازن آب آشامیدنی، استخرهای ذخیره آب و سدها می باشد.

۲- به عنوان درزگیر انعطاف‌پذیر و بادوام در درزهای انبساط و اجرایی نظیر: معابر و جاده‌های بتنی، اتوبان‌ها و خیابان‌ها، سقف‌ها، بالکن‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی و کانال‌های آب رسانی



۳-۷

➤ اطلاعات فنی:

بیتومن رابر	پایه
مشکی	رنگ
۱.۲ kg/lit	دانسیته
۱۶۰-۱۸۰ °C	جریان پذیری
٪۱۰۰۰	ازدیاد طول
۱۱۰-۱۳۰ °C	نقطه نرمی
لوله های مقوایی ۴.۸ کیلوگرمی	بسته بندی
۲۴ ماه	انبارش