



ماستیک ها و درزگیرها



ماستیک درزگیر کولتار رابر گرم اجرا: Poly Flex-FR

یک نوع ماستیک درزگیر بر پایه کولتار و رزین های سینتتیک، مقاوم در برابر حلال های نفتی و ریزش نفت، گریس، روغن و انواع سوخت ها می باشد که به صورت گرم اجرا می گردد. دارای چسبندگی بالا بدون نیاز به پرایمر و پایدار در محیط های گرمسیر و استوایی است. پیشنهاد می شود برای گرم کردن ماستیک از حرارت غیر مستقیم و دیگ دو جداره استفاده شود.

➤ تصویر اجرایی:



۲-۷

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- درزهای انبساط در فرودگاه ها، تعمیرگاه ها، پالایشگاه ها، پارکینگ ها، کارخانه ها، اتوبان ها و جاده ها
- ۲- تصفیه خانه فاضلاب

➤ اطلاعات فنی:

کولتار	پایه
مشکی مایل به قهوه ای	رنگ
جامد	حالت فیزیکی
۱.۳ kg/lit	دانسیته
۱۲۰-۱۳۰ °C	حیران پذیری
+۵ درجه بدون باد	مداقل دمای اعمال
+۱۵۰ درجه سانتیگراد	مداکثر دمای ریزش
لوله های مقوایی ۴.۸ کیلوگرمی	بسته بندی
نامحدود	انبارش