



## مصالح کاشی کاری



## چسب کاشی نازک انعطاف پذیر: SOLOFLEX

یک چسب با بستر لایه نازک است که با مواد پلیمری اصلاح شده و با کیفیت بالا و ثبات بالا و اعمال آسان می‌باشد. این ماده برای کاشی کاری دیواره‌ها و کف مناسب می‌باشد و در برابر آب و سیکل‌های یخ زدگی و ذوب مقاوم می‌باشد. SOLOFLEX حاوی سیمان بوده و با رطوبت واکنش داده و تولید باز می‌کند. سطح باید خشک، عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار و عوامل دیگر و با قابلیت تحمل بار باشد. این ماده یک ملات درزگیر سخت شونده هیدرولیکی است که در شرایط بد جوی تا کاملاً سخت شود. ناحیه اعمال شده باید در مقابل باران و یخ زدگی محافظت شود.

## ➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- به عنوان یک چسب کاشی لایه نازک برای نصب پوشش‌های سرامیکی، موزائیک، آجرهای لعابی و کاشی‌های آجری
- ۲- کاربرد در تمام سطوح مانند: مصالح بنایی، پلاستر، بتن کفی، آجر، گچ و تمام سطوح گرمایشی کف
- ۳- به عنوان چسب برای تخته‌های گچی با وزن کم از جنس پشم چوب، پلاستر گچی، فیبر گچی یا پلی استایرن اکستروود شده

## ➤ تصویر اجرایی:



۱۰-۳۳

## ➤ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان / اصلاح شده با پلیمر
رنگ	خاکستری سیمانی
دانسیته	۱.۳۷ kg/lit
نسبت افتلاط	۱ Lit آب + ۳.۵۵ kg چسب
	۷ Lit آب + ۲۵ kg چسب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود یک ساعت
دمای اعمال	+۵ °C تا +۲۵ °C
قابلیت تردد	پس از ۱۲ ساعت
میزان مصرف	۱.۳ kg/m <sup>2</sup>
بسته بندی	کیسه های ۲۵ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه