



## مصالح کاشی کاری

## ملات بندکشی: PRIMAFUGA



این محصول به سرعت و با حداقل میزان جمع شدگی سخت می‌شود و شکل می‌گیرد. هم‌چنین پس از خشک شدن از مقاومت مکانیکی خوب و ظاهری مناسب برخوردار است. این مواد در رنگ‌های متنوع قابل تأمین هستند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این ملات مقاومت سایش بالا، دافع آب، مقاومت مکانیکی بالا، مورد استفاده برای سطوح داخلی، خارجی و مغروق در آب، اصلاح شده با مواد پلیمری، اعمال آسان و قابلیت تمیز شدن با آب، مناسب سطوح دارای گرمایش دیواری و کفی، کاربری خوب در دماهای بالا و پایین می‌باشد.

## ➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- به منظور درزگیری و بندکشی کف‌های سرامیکی، کاشی‌های آجری، کاشی‌های لیز در ابعاد مختلف در مصارف داخلی و خارجی
- ۲- به دلیل خاصیت مکانیکی بالا و مقاومت سایشی مناسب، به منظور درزگیری کاشی‌های استخرهای شنا، سردخانه‌ها، بالکن‌ها، سطوح دارای گرمایش کف، سطوحی که تا اندازه زیادی در معرض آب قرار می‌گیرند، قابل استفاده است.
- ۳- سطوح در معرض تردد زیاد مانند سوپرمارکت‌ها، راه‌های ماشین‌رو، تعمیرگاه‌ها و مراکز خرید
- ۴- کف‌های قدیمی با درزهای آسیب دیده

## ➤ تصویر اجرایی:



۵-۱۱

## ➤ اطلاعات فنی:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| پایه                       | سیمان، ریزدانه و افزودنی |
| رنگ                        | کرم- قهوه ای             |
| نسبت اختلاط وزنی           | ۱۰۰ kg پودر به ۳۰ lit آب |
| زمان ماندگاری پس از اختلاط | یک ساعت                  |
| دمای اعمال                 | ۳۰ °C تا ۸۰ °C +         |
| قابلیت تردد                | پس از ۱ روز              |
| مقاومت فشاری               | ۱۵ MPa                   |
| مقاومت خمشی                | ۳/۵ MPa                  |
| مقاومت سایشی               | ۱/۵ Mm <sup>2</sup>      |
| بسته بندی                  | ۵ کیلوگرمی               |
| انبارش                     | ۱۸ ماه                   |