



مصالح کاشی کاری

درزگیر و ملات بند کاشی: ASO-Fugenbunt

ملات بندکشی پایه سیمانی است که به روش هیدولیکی به راحتی سخت می شود و ضمن داشتن مقاومت در برابر آب به سطح قابلیت تنفس می دهد.



➤ تصویر اجرایی:

➤ محدوده کاربرد:

- ۱- به منظور بند کشی کاشی کاری در سطوح افقی و عمودی به کار می رود.
- ۲- این محصول گزینه‌ی مناسبی جهت کاربردهای سرامیک ، آجرهای سفالین ، کاشی‌های شیشه‌ای ، کاشی‌های آجری ، آجرهای کف ، اسلب‌های بتنی و کاشی‌های سنگی قالبی می باشد.
- ۳- توصیه می شود برای سنگ مرمر سبک از ASO-Fugenbunt با رنگ سفید استفاده گردد.



۲-۱۱

➤ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان
رنگ	سفید، یاسی، نقره ای، بژ، خاکستری
دانسیته	۱.۳ - ۱.۴ kg/lit
نسبت افتلاط	Lit (۱.۶ - ۱.۹) آب + ۵ kg چسب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود ۲ ساعت در ۱۸ °C
دمای اعمال	+۵ °C تا +۳۰ °C
قابلیت تردد	پس از ۲۴ ساعت
میزان مصرف	۰.۵ kg جهت کاشی کاری ۱۵cm × ۱۵cm و درزهای ۵ mm
بسته بندی	کیسه های ۵ کیلوگرمی
انبارش	۶ ماه