



مواد آب بندی - پایه قیری

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر تک جزئی: PASTA-Flex

پوششی تک جزئی، انعطاف پذیر و آب بندکننده بر پایه بیتومن رابر است و به عبارتی امولسیون پایه قیری اصلاح شده با پلیمر می باشد و به راحتی اعمال می گردد. این محصول به همراه یا بدون الیاف تقویت کننده بر سطوح بتنی و سازه های بنایی ، در فونداسیون و پی ساختمان ها ، دیوارهای حائل، بام، لوله های بتنی، مخازن، تونل ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده پس از پخت کامل به حالت چقرمه و انعطاف پذیر درآمده، در برابر حرکت سازه و تنش های وارده مقاوم و دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترک ها است.

➤ ممدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرایی:



۲-۱۸

- ۱- پوشش محافظتی و آب بند کننده پلاستیکی در کلیه سازه ها
- ۲- پوشش و عایق یکپارچه بام
- ۳- عایق سرویس، آشپزخانه، حمام و استخر
- ۴- آب بندی سازه ها در برابر نم و رطوبت زمین، آب های زیر زمینی و فشار هیدرواستاتیک
- ۵- آب بندی و محافظت سطوح در تماس با خاک
- ۶- آب بندی سطوح افقی در برابر بالا زدن رطوبت مابین لایه های بتن و پلاستر و هم چنین عایق های حرارتی
- ۷- ترمیم و آب بندی عایق های قدیمی
- ۸- پوشش دوره ای عایق های پیش ساخته جهت افزایش طول عمر

➤ اطلاعات فنی:

پایه	امولسیون قیری
رنگ	مشکی - اخراپی
غلظت	مایع خمیری
دانسیته	۱.۱۵ gr/cm ³
دمای اعمال	بالای +۵ درجه سانتی گراد
زمان فشک شدن کامل	۱.۵ ساعت در ۲۰° C
ازدیاد طول تمت کشش	بیش از ۹۰ درصد
مقاومت کششی	بیش از ۱ MPa
مقاومت مرارتی	بالتر از ۱۰۰° C
بسته بندی	سطل ۴ کیلویی
	سطل ۲۵ کیلویی
انبارش	۱۲ ماه