



پوشش سطوح فلزی و بتنی



پلی فوندو

پوششی مایع، تک جزئی بر پایه ترکیبی از قیر، فیلرهای معدنی، رزین و حلال است که پس از خشک شدن چسبندگی فوق العاده‌ای به سطوح فلزی و بتنی پیدا می‌کند. مقاوم در برابر یخ زدگی، نور خورشید، سرما و گرما، شوک های حرارتی، آماده مصرف، بدون نیاز به هم زدن و اختلاط، مناسب جهت آب آشامیدنی، دارای قابلیت چسبندگی خوب بر روی سطوح از خواص و مزایای آن می‌باشد.

➤ تصویر اجرایی:



۷-۱۸

➤ ممدوده کاربرد:

پلی فوندو یک رنگ آماده برای آب بندی، حفاظت و جلوگیری از زنگ زدگی سازه های بتنی و فلزی، مخازن، آبریزها، دودکش‌ها و... می باشند. هم چنین به عنوان پوشش ضد آب قیری و احیا کننده لایه‌های قدیمی به کار می رود. پلی فوندو می‌تواند حاوی پیگمنت‌های رنگی نیز باشد. این ماده طوری فرموله شده است که جهت محیط های سرباز مناسب است.

➤ اطلاعات فنی:

زمان فشک شدن	سطحی: کمتر از ۸ ساعت کامل: ۱۲ ساعت
سیالیت	تا ۹۵ °C روان نمی‌شود.
نقطه اشتعال	< ۳۲ °C
مقاومت فمثنی	بدون آثار شکستگی و جداسگی
بسته بندی	در رنگ مشکی حلی ۱۵/۵ کیلوگرمی در رنگ نقره ای حلب ۱۵ کیلو گرمی
شرایط نگهداری	در محیط های خشک و دمای حداکثر ۳۰ °C