



پوشش های دریایی

نوار محافظتی: NoSpray



سیستم NoSpray نوعی پوشش محافظتی با ساختار آلومینیوم / شیشه است که به منظور جلوگیری از پاشش آتشزای روغن های با دمای بسیار بالا بر روی سطوح داغ تأسیسات موتورخانه کشتی ها که درای احتمال وقوع آتش سوزی هستند، طراحی شده است. NoSpray در قالب نوار یا ورقه موجود می باشد و یک سمت آن با چسب پایه سیلیکونی پوشانده شده است تا به نصب آسان تر سیستم و چسبندگی بیشتر آن بیانجامد. از جمله ویژگی های این محصول می توان به مقاومت دمایی بالا تا 150°C و مقاومت فشاری مناسب آن اشاره کرد.

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- لوله های تزریق و انتقال نفت سیاه
- ۲- گرمکن نفت سیاه
- ۳- لوله های انتقال روغن های روان کننده
- ۴- لوله های انتقال نفت قابل اشتعال
- ۵- پمپ نفت قابل اشتعال
- ۶- گرمکن و سردکن روغن های روان کننده
- ۷- واحد پالایش نفت سیاه و روغن های روان کننده

➤ تصویر اجرایی:



۱۹-۵

➤ اطلاعات فنی:

نقره ای	رنگ
۹/۵ ml	ضفامت کل
تا میزان ۱۵۰ درجه سانتی گراد	ممدوده دمایی
۳۰۰ psi	فشار
۹۳/۲ lbs.per inck	مقاومت کششی
نا متناهی در صورت انبارداری صحیح	دوام و عمر مفید
۷۰ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۵۰٪	شرایط انبارداری
mm ۱۴۰ × ۵۰ × ۳۵	قالب ۱۰ × متر
mm ۱۰۰۰ × ۵۰۰ × ۲۵۰	