



(نگ های صنعتی)



(نگ رویه پلی یورتان آلیفاتیک: PFPU-4100)

لایه نهائی دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک - ایزوسیانات پلی یورتان طراحی شده است. از جمله خواص این محصول، کیفیت بالا، مقاومت خوردگی عالی، چسبندگی خوب، مقاومت UV و خواص مکانیکی مناسب می‌باشد. این پوشش چسبندگی و سازگاری بسیار خوبی با سیستم‌های اپوکسی و پلی یورتان دارد. هم چنین این پوشش از پایداری بسیار خوبی در برابر تغییرات آب و هوایی، مقاوم در برابر آب، ضربه و سایش و تأمین دوام عالی در محیط‌های دریایی و صنعتی بروخوردار است.

► تصویر اجرایی:



۱۹-۴۰

► محدوده کاربرد:

- ۱- پوشش سازه‌های فلزی و دریایی، پل‌ها، سطوح خارجی، تانک‌ها، عرضه‌ها و بدنه کشتی‌ها
- ۲- به عنوان پوشش نهایی جهت محافظت سازه‌های فلزی در محیط‌های سخت و خورنده‌ای که ثبات فام و برآقیت ضروری باشد.
- ۳- سازه‌های فلزی در صنایع شیمی و پتروشیمی و نیروگاه‌ها
- ۴- تانک‌ها و لوله‌های تصفیه فاضلاب
- ۵- به عنوان لایه UV بر روی سیستم‌های اپوکسی

► اطلاعات فنی:

فام	رنگ‌های متنوع
براقیت	براق
دانسیته	1.1 gr/cm^3
تحداد اجزا	۲ جزئی
حال (قيق گننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	$A:B = 3 : 1$
نسبت افتلاط هجمی	$A:B = 2.3 : 1$
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۲ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۸ ساعت
ضخامت پیشنهادی فیلم	۸۰ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۶.۵۸ کیلوگرمی
	جزء B : ۱ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه