



رنگ های صنعتی

پوشش کولتار اپوکسی دو جزئی با مقاومت شیمیایی بالا: PFEP-2126

این رنگ بر پایه رزین کولتار و اپوکسی دو جزئی و High Build ساخته شده است و دارای چسبندگی عالی به سیمان، گچ، چوب، آزبست، بتن و فلزات می باشد. پس از سخت شدن شیمیائی خواص محافظتی عالی ارائه می نماید. این پوشش در مجاورت با آب آشامیدنی مناسب نمی باشد. این پوشش در مجاورت با بنزن، تولوئن، زایلن مقاوم نمی باشد. این پوشش ها در محیط های اسیدی مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می دهند و در حالت کلی از مقاومت شیمیایی بالایی برخوردار است.

➤ تصویر اجرایی:



۱۳-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- مخازن نگه داری قلیا در حالت غوطه وری، خطوط لوله مدفون، نیروگاه ها
- ۲- عایق بندی و محافظت سازه های فلزی و بتنی، صنایع دریایی، خطوط لوله، پالایشگاه ها، فاضلاب ها و کانال ها
- ۳- حفاظت زیرخاکی جهت ساختارهای فلزی و بتنی
- ۴- پوشش داخلی دایجستر و خطوط انتقال فاضلاب

➤ اطلاعات فنی:

مشکی	فام
نیمه براق	براقیت
۱.۴ gr/cm ³	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملال رقیق کننده
A:B = ۳ : ۱	نسبت افتلاط وزنی
۱.۵ ساعت	زمان مجاز مصرف پس از افتلاط
۱۶ ساعت	زمان فشک شدن عمقی
۳۰۰-۴۵۰ میکرون	ضفامت پیشنهادی فیلم
جزء A : ۱۵ کیلو گرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلو گرمی	
۱۲ ماه	انبارش