



## رنگ های صنعتی

### رنگ رویه اپوکسی پلی آمین: PFEP-2110

این رنگ بر پایه رزین اپوکسی دو جزئی بدون حلال و با ضخامت بالا High Build / Solvent Free ساخته شده است و با توجه به نسبت اختلاط با هاردنر مورد نظر در بسته بندی های معین جهت اختلاط در سایت و مصرف قابل عرضه است. این پوشش از مقاومت شیمیایی بالایی برخوردار بوده و با وجود داشتن گرانبوی بالا از هیچ گونه حلالی در ساخت آن استفاده نشده است.

#### ➤ تصویر اجرایی:



۱۱-۲۰

#### ➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- محافظت سازه های بتنی و فلزی غوطه ور در شرایط شیمیایی خورنده به ویژه در پلانت های فرآیندی ( کارخانه ها )
- ۲- تونل های فاضلاب رو
- ۳- حوضچه های فلزی و بتنی در معرض مواد خورنده

#### ➤ اطلاعات فنی:

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| سفید و طوسی            | فام                         |
| براق                   | براقیت                      |
| $1.14 \text{ gr/cm}^3$ | دانسیته                     |
| ۲ جزئی                 | تعداد اجزا                  |
| T 950                  | ملال رقیق کننده             |
| A:B = ۲ : ۱            | نسبت اختلاط وزنی            |
| ۱.۵ ساعت               | زمان مجاز مصرف پس از اختلاط |
| ۶ ساعت                 | زمان فشک شدن عمقی           |
| ۲۰۰-۲۲۰ میکرون         | ضخامت پیشنهادی فیلم         |
| جزء A : ۱۰ کیلوگرمی    | بسته بندی                   |
| جزء B : ۵ کیلوگرمی     |                             |
| ۱۲ ماه                 | انبارش                      |