



رنگ های صنعتی

رنگ استفری: PFCR-6105



این پوشش بر پایه رزین کلرو کائوچو به همراه پلاستی سایزر کلردار طراحی شده و چسبندگی بسیار بالایی به سطوح بتنی دارد. با توجه به این که پایه این رنگ کلردار است، در نتیجه مقاومت این پوشش در برابر محلول های کلردار نظیر آب استخر بسیار بالاست. این پوشش یک جزیی بوده و کاربرد آن بسیار آسان است. همچنین حساسیت آن هنگام اعمال نسبت به شرایط محیطی بسیار پایین می باشد.

تصویر اجرایی:



۱-۲۰

ممدوده کاربرد:

- ۱- استخرهای دارای دیواره های بتنی
- ۲- مخازن بتنی آب

اطلاعات فنی:

| | |
|------------------------|---------------------|
| آبی روشن و سفید | فام |
| مات | براقیت |
| 1.52 gr/cm^3 | دانسیته |
| تک جزئی | تعداد اجزا |
| T 950 | ملال رقیق کننده |
| یک ساعت | زمان فشک شدن عمقی |
| ۷۵-۵۰ میکرون | ضفامت پیشنهادی فیلم |
| ۵ کیلوگرمی | بسته بندی |
| ۲۰ کیلوگرمی | |
| ۲۵ کیلوگرمی | |
| ۱۲ ماه | انبارش |