



کفپوش های صنعتی

کفپوش پلی یورتان: Poly Floor-PU	
	محصول ۲ جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است. از جمله مزایای این پوشش می توان به مقاومت در برابر اسیدهای آلی و معدنی، محیط های بازی، حلال ها و روغن ها، دارای انعطاف پذیری مناسب، قابلیت اجرا به طور یکپارچه و بدون درز، مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی، مقاومت فشاری بالا و خاصیت خود تراز شونده (Self Leveling) اشاره کرد.

➤ تصویر اجرایی:



۵-۲۱

➤ ممدوده کاربرد:

پوشش کف، دیوار و سقف نواحی بتنی تحت تنش، لرزش و ضربه

➤ اطلاعات فنی:

قابل ارائه در فام های متنوع	فام
۱.۶۳ kg/lit	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
۵.۸ : ۱	نسبت اختلاط وزنی (A : B)
در ۴۰ °C، ۴۰ دقیقه	زمان ماندگاری پس از اختلاط
در ۲۰ °C، ۳۵ دقیقه	
در ۳۵ °C، ۲۵ دقیقه	
۷ روز	زمان فشک شدن کامل
۶۵ %	ازدیاد طول تمت کشش
۶۰ N/mm	مقاومت پارگی
۴۰- تا +۴۰ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
جزء A: ۵.۸ کیلوگرم	بسته بندی
جزء B: ۱ کیلوگرم	
۶ ماه	انبارش