




رنگ های صنعتی

	بتونه اپوکسی: PFEP-2235
	بتونه اپوکسی (ماستیک) عموماً به منظور پر نمودن درزها، حفره ها، شکاف ها و تسطیح سطوح ناهموار به مصرف می رسد. این بتونه سازگاری بسیار بالایی با سیستم های اپوکسی داشته و پس از خشک شدن به عنوان قسمتی از سیستم یکپارچه پوشش در می آید. این بتونه جهت تسطیح سطوح افقی و عمودی سازه های بتنی بسیار مناسب بوده و گرانروی بالای این پوشش، اعمال آن به عنوان بتونه را بسیار پر کاربرد کرده است.

➤ تصویر اجرایی:



➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- سطوح بتنی، موزاییکی، آجری، سنگ های طبیعی
- ۲- سرویس های حمام و آشپزخانه، استخرها
- ۳- کفپوش کارخانه ها
- ۴- به عنوان لایه میانی در کفپوش های اپوکسی، پلی یورتان و پلی یوریا
- ۵- سطوح عمودی و سقف های سازه های بتنی

➤ اطلاعات فنی:

فام	طوسی روشن
براقیت	مات
دانسیته	1.76 gr/cm^3
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملال رقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۶.۵ : ۱
نسبت افتلاط حجمی	A:B = ۳.۱۵ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۴۰ دقیقه
زمان فشک شدن عمقی	۳ ساعت
ضخامت پیشنهادهی فیلم	۵۰۰ میکرون به بالا
بسته بندی	جزء A : ۶.۵۸ کیلوگرمی
	جزء B : ۱ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه