



مواد آب بندی – پایه قیری

امولسیون پلی پاستا: Poly-PASTA	
ماده یک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه قیر، رزین و افزودنی‌های دیگر و آب. از جمله مزایای این محصول می‌توان به قابلیت رقیق شدن با آب، قابل انعطاف و الاستیک پس از مصرف و تبخیر آب، غیر قابل حل در آب پس از خشک شدن و سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن در آب اشاره کرد.	

➤ ممدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرایی:



۱۸-۱۴

۱- به عنوان عایق:

جهت عایق کاری دیوارها، سقف ها، زیرزمین ها، تونل ها، سردخانه‌ها، استخرها و مخازن آب

۲- به عنوان آسفالت سرد:

جهت حفاظت و پوشش نهائی بامها

۳- به عنوان تعمیر و زیر سازی:

جهت تعمیرات زیرسازی قبل از عایقکاری نهائی بسیار مناسب است و ضریب اطمینان کار را چندین برابر بالا می برد.

۴- به عنوان مواد درزبندی:

جهت پر کردن درزهای انبساط و اجرایی

➤ اطلاعات فنی:

پایه	قیر و رزین
رنگ	مشکی - آجری
حالت	مایع خمیری
دانسیته	1.05 gr/cm^3
ملا (رقیق کننده)	آب
دمای اعمال	بین 5°C تا 30°C
زمان فشک شدن کامل	۲۴ ساعت
مقاومت حرارتی	بالاتر از 100°C
انعطاف پذیری	تا -5°C
بسته بندی	سطل ۱۸ کیلوگرمی
انبارش	۶ ماه