



مصالح کاشی کاری



چسب کاشی انعطاف پذیر: MONOFLEX-M

این چسب پایه سیمانی دارای ویژگی‌هایی از جمله: استحکام، غیر قابل اشتعال، قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی، مناسب برای سطوح دارای سیستم گرمایشی، کاربری خوب در دماهای بالا و پایین و عاری از مواد خطرناک می‌باشد. به دلیل انعطاف پذیر بودن MONOFLEX، جهت چسباندن کاشی در استخرها خصوصاً بر روی سیستم‌های آب بند کننده‌ی منعطف و نیه منعطف AQUAFIN می‌باشد. قبل از اعمال سطوح باید مرطوب و سطوح صیقلی، مضرس گردند. بین کاشی ها ایجاد فاصله ای حداقل ۳ میلی متری ضروری است.

➤ تصویر اجرایی:



۲-۱۰

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- جهت نصب سریع و مطمئن انواع پوشش‌های سرامیکی، چینی، سفالی و سنگ‌های طبیعی با سایزهای متفاوت حتی در بر روی شیب و سطوح غیر جاذب
- ۲- به منظور چسباندن سنگ مرمر و کاشی‌های ضخیم بر روی کف یا دیوار
- ۳- قابل استفاده جهت کاشی‌کاری داخلی و خارجی
- ۴- جهت کاشی‌کاری در محیط‌هایی با شرایط بحرانی
- ۵- کاشی‌کاری در شرایط مغروق
- ۶- جهت نصب سنگ و کاشی با اندازه‌های بزرگ

➤ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان / ماسه
رنگ	خاکستری و سفید
دانسیته	۱.۴ kg/lit
نسبت افتلاط	۱۰۰ kg پودر + ۳۶ lit آب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود ۳ ساعت
دمای اعمال	۵ °C تا ۴۰ °C +
قابلیت تردد	پس از یک روز
میزان مصرف	۴ - ۵ kg/m ²
بسته بندی	کیسه های ۲۵ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه