



مصالح کاشی کاری

	گروت پایه سیمانی انعطاف پذیر: HF 05-Brillantfuge گروت سیمانی انعطاف پذیر اصلاح شده با مواد پلیمری است. از جمله مزایای این نوع گروت می توان به مقاومت سایشی بالا، مقاومت در برابر سیکل های یخ بندان، مقاومت در برابر شستشوی با فشار بالا و تمیز کننده های اسیدی، مناسب برای سطوح داخلی و خارجی و زیر آب، نفوذپذیر در برابر بخار آب و مناسب برای درزهای با پهنای ۳ تا ۲۰ میلی متر می باشد.
---	--

اطلاعات فنی:

سیمان، ذرات معدنی و رنگدانه	پایه
خاکستری سیمانی	رنگ
1.45 kg/dm^3	دانسیته پودر
2.13 kg/dm^3	دانسیته ملات
(۱ : ۶)	نسبت افتلاط وزنی
۹۰ دقیقه	زمان ماندگاری پس از افتلاط
پس از ۲۸ روز 66 N/mm^2	مقاومت فشاری
$+5^\circ\text{C}$ تا $+25^\circ\text{C}$	دمای اعمال
تقریباً پس از ۶ ساعت	قابلیت تردد
(۳.۹ - ۴.۵) لیتر آب + ۲۵ kg گروت	میزان مصرف
پاکت ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش

تصویر اجرایی:



محدوده کاربرد:

- ۱- به منظور درزگیری کاشی های شفاف، کاشی های آجری، کاشی های لیز و کاشی های آجری کف
- ۲- مقاومت کاشی های دوغاب ریزی شده باید بیش تر از HF05 Brillantfuge باشد.
- ۳- به دلیل خاصیت مکانیکی بالا و مقاومت سایشی مناسب ، HF05 Brillantfuge به منظور درزگیری کاشی های استخرهای شنا ، مکان های شستشو ، آشپزخانه های صنعتی، ساختمان های اداری، نواحی صنعتی و کارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۴- مورد استفاده برای کاشی های حمام، دوش ها و اتاق های نشیمن، در سطوح دارای سیستم گرمایش کفی، تراس ها، بالکن ها و آلاچیق ها و هم چنین نما
- ۵- قابلیت استفاده در مناطق با کاربری سنگین مانند مکان هایی که در آن ها تجهیزات شستشو، بخار تمیز کننده تحت فشار با خلاء شستشویی وجود دارد.
- ۶- به منظور بندکشی سنگ های طبیعی با توجه به خواص مواد موجود در سنگ های طبیعی بدون ایجاد تغییر شکل در گروت