



مواد آب بندی - پایه قیری

پوشش محافظتی انعطاف پذیر تک جائی: PASTA-Flex

پوششی تک جزئی، انعطاف پذیر و آب بند کننده بر پایه بیتومن رابر است و به عبارتی امولسیون پایه قیری اصلاح شده با پلیمر می باشد و به راحتی اعمال می گردد. این محصول به همراه یا بدون الیاف تقویت کننده بر سطوح بتُنی و سازه های بنایی، در فونداسیون و پی ساختمان ها، دیواره های حائل، بام، لوله های بتُنی، مخازن، تونل ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده پس از پخت کامل به حالت چقرمه و انعطاف پذیر درآمده، در برابر حرکت سازه و تنش های واردہ مقاوم و دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترکها است.

► محدوده کاربرد:

► تصویر اجرایی:



۱-۱۴

- ۱- پوشش محافظتی و آب بند کننده پلاستیکی در کلیه سازه ها
- ۲- پوشش و عایق یکپارچه بام
- ۳- عایق سرویس، آشپزخانه، حمام و استخر
- ۴- آب بندی سازه ها در برابر نم و رطوبت زمین، آب های زیر زمینی و فشار هیدرولاستاتیک
- ۵- آب بندی و محافظت سطوح در تماس با خاک
- ۶- آب بندی سطوح افقی در برابر بالا زدن رطوبت مابین لایه های بتن و پلاستر و هم چنین عایق های حرارتی
- ۷- ترمیم و آب بندی عایق های قدیمی
- ۸- پوشش دوره ای عایق های پیش ساخته جهت افزایش طول عمر

► اطلاعات فنی:

امولسیون قیری	پایه
مشکی - اخراجی	(زنگ)
مایع خمیری	غلظت
۱.۱۵ gr/cm ³	دانسیته
بالای +۵ درجه سانتی گراد	دهمای اعمال
۱.۵ ساعت در ۲۰ °C	زمان فشک شدن کامل
بیش از ۹۰ درصد	ازدیاد طول تمث کشش
بیش از ۱ MPa	مقاومت کششی
بالاتر از ۱۰۰ °C	مقاومت حرارتی
سطل ۴ کیلویی	بسه بندی
سطل ۲۵ کیلویی	
۱۲ ماه	انبارش