



رنگ های صنعتی



کفپوش پلی یورتان فضا کشی: PolyFloor-PU 4240

محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به منظور خط کشی بر روی روکش های یکپارچه کف سالن های Heavy Duty طراحی شده است. از خواص این کفپوش می توان به انعطاف پذیری مناسب، اجرا به صورت یکپارچه و بدون درز، مقاومت فشاری بسیار بالا، مقاوم در برابر شرایط جوی و چسبندگی بالا به سطوح پلی یورتان، اپوکسی و بتنی اشاره کرد.

➤ تصویر اجرایی:

➤ ممدوده کاربرد:

۱- خط کشی بر روی سالن های ورزشی

۲- خط کشی بر روی سالن های صنعتی با تردد متوسط تا سنگین

➤ اطلاعات فنی:

فسفری فلئورسنت	فام
براق	براقیت
1.63 gr/cm^3	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملال رقیق کننده
A:B = ۵.۶۲ : ۱	نسبت اختلاط وزنی
A:B = ۵ : ۱	نسبت اختلاط حجمی
در 50°C ، ۵۰ دقیقه	زمان مجاز مصرف پس از اختلاط
در 20°C ، ۲۵ دقیقه	
در 35°C ، ۱۸ دقیقه	
۷ روز	زمان فشک شدن کامل
۱.۵ میلی متر	ضفامت پیشنهادی فیلم
۶۵ درصد	ازدیاد طول تمت کشش
60 N/mm^2	مقاومت پارگی
جزء A: ۲.۶ کیلو گرمی	بسته بندی
جزء B: ۰.۵ کیلو گرمی	
۶ ماه	انبارش



۲۰-۲۲