



پوشش سطوح فلزی و بتنی

	پلی یوریا : NUKOTE ST
	<p>بوشش پلی یوریا آروماتیک Nukote-ST جهت مصارف عمومی به عنوان پوشش ضد خوردگی و آب بند کننده سطوح فلزی ، بتنی و بسیاری زمینه های دیگر طراحی شده است. مقاومت شیمیائی خوب ، دوام حرارتی ، مقاومت در برابر UV از جمله مزایای این پوشش محسوب می گردد . همچنین از دیگر موارد خواص و مزایا این مواد می توان مقاومت در برابر حلالها ، اسیدها و قلیاهای بدون درز و یکپارچه ، بدون ترک دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی ، نفوذ پذیری کم ، واکنش پذیری سریع و ... نام برد .</p>

► اطلاعات فنی:

مشکی یا خاکستری و یا بنابه سفارش مشتری	رنگ
۱۰۰٪	جامد مجمی
۱/۰۵۶ Kg/lit : A جزء	جذب مجمی
۱/۰۵۲ Kg/lit : B جزء	پوشش تئوری (۱۰۰۰ میکرون)
۱ M ² /lit	تعداد لایه های پوشش
۱-۲	نسبت افتلاط مجمی
A/B = ۱/۱	ویسکوزیته (c) (۲۵° C)
۶۸۹ Cps : A جزء	مقاومت کششی مطابق ASTM D412
۶۵۰ Cps : B جزء	از دید طول تمثیل کشش (۲۵° C) مطابق ASTM D412
۲۹/۹۹ MPa	سفتی (Shore A) مطابق ASTM D2240
۴۳۰٪	سفتی (Shore D) مطابق ASTM D2240
۱۰۰	مقادیر پارگی مطابق ASTM D624
۵۵	اشتعال پذیری (UBC)
۱۰.۱/۵ KN/m	نقاطه اشتعال
کلاس ۲	بسه بندی
۹۳ ° C بیش از	دوره انبارداری (۰-۵۰ ° C)
ست بشکه های ۴۰۰ لیتری	
۱۲ ماه	

► محدوده کاربرد:

- ۱- کفپوشهای صنعتی در فرودگاه ها ، انبار ها ، سالن های تولید
- ۲- معابر عبور ، پارکینگ ها و بالکن ها
- ۳- تجهیزات آب و فاضلاب
- ۴- نیروگاه ها
- ۵- محیط های دریایی
- ۶- تجهیزات سرد خانه ای ، پلنت های تولید مواد غذایی
- ۷- مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیائی
- ۸- آسیاب های تولید خمیر کاغذ
- ۹- کلیه تجهیزات صنعتی و تولیدی
- ۱۰- عرضه پل ها

► تصویر اجرایی:



۲-۲۱